Tarkett

Tarkett iAcademy

По результатам внутреннего исследования, проведенного компанией АО «ТАРКЕТТ РУС», для всех коллекций ламината и паркета ТАРКЕТТ с замковым методом укладки допускается использование подложки PAVITEC PRO 3mm (Россия). Подложка соответствует Техническим требованиям стандарта EN 16354:2018

№	Характеристика	Требования / предельные отклонения	Метод испытания	Раздел
1	Устойчивость к динамическим нагрузкам (DL25)	DL ≥ 10 000 циклов	EN 13793 + A.3.9	4.4.6

Мы рекомендуем использовать подложку PAVITEC PRO 3mm совместно с гидроизолирующей пленкой. Применение подложки в системах напольных покрытий ТАРКЕТТ позволит :

- Защитить замковую систему: снизить негативное воздействие длительных статических нагрузок от мебели, временных нагрузок от тяжелых предметов, динамических нагрузок при ходьбе.

Компания Tarkett не гарантирует, что данный перечень подложек является полным и актуальным, а также не принимает претензии, связанные с применяемыми подложками. При укладке также необходимо соблюдать инструкцию производителя подложки

Директор Таркетт Центра Якубчик Н.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «ТАРКЕТТ РУС» ОГРН 1027739692700 г. Москва № 1 ТАРКЕТТ РУС ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

АО «ТАРКЕТТ РУС»
115432, Россия, Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 7, эт. 7
ТЕЛ. +7 (495) 775 3737 - AO.TARKETT.RUS@TARKETT.COM
www.tarkett.ru